



PercoTop[®] 2K HS Primer 040

Produktivität
im Rampenlicht.





PercoTop® 2K HS Primer 040

Produktivität
im Rampenlicht.

Wenn Sie eine Grundierung brauchen, die auf einer Vielfalt von Substraten ein breites Anwendungsfenster, hervorragende mechanische Eigenschaften und einen guten Korrosionsschutz bietet, dann sind Sie fündig geworden. PercoTop® 2K HS Primer 040 von Axalta Coating Systems ist eine chromatfreie 2-Komponenten-Grundierung auf Basis von Polyurethanharz.

Der PercoTop® 2K HS Primer 040 ist sehr vielseitig. Die Grundierung kann als Haftgrund, Grundierfüller und Füller auf einer breiten Auswahl von Substraten verwendet werden. Dazu zählen Aluminium, Stahl und sandgestrahlter Stahl, Eisen und zinkphosphatierter Stahl, EP- und UP-GF sowie verzinkter, sendzimir- und feuerverzinkter Stahl.

Als emissionsarme Grundierung ist PercoTop® 2K HS Primer 040 die Lösung für alle Einsatzgebiete, die einen niedrigeren Ausstoß an flüchtigen Verbindungen ohne Einbußen an Qualität und Produktivität erfordern.

So kann die Grundierung zum Beispiel in nur einer Schicht aufgetragen werden. Grund dafür ist die hohe Standfestigkeit, selbst bei schwierigen Geometrien, die es ebenfalls ermöglicht leicht Schichtdicken von bis zu 100µm zu erzielen. Auch der einfache, zu einer feinen und glatten Oberfläche führende Auftrag und die schnellen Trocknungszeiten machen den PercoTop® 2K HS Primer 040 bei Anwendern beliebt. Hierzu zählen die allgemeine Industrie, Hersteller von Traktoren, Landmaschinen, Baufahrzeugen, der allgemeine Maschinenbau sowie Hersteller von Nutzfahrzeugen, Kränen oder Gabelstaplern.

PercoTop® 2K HS Primer 040 ist in einer Vielzahl von Farbtönen erhältlich. Dank der farblosen Version (CS345) und den PercoTop® Pigmentpasten kann leicht jeder Farbton geliefert werden.

Die Anwendung ist einfach. PercoTop® 2K HS Primer 040 eignet sich zum Auftrag mit allen gängigen Lackierverfahren wie etwa konventioneller Auftrag, HVLP, Hochdruck, Airless oder Airmix auch in Verbindung mit Elektrostatik.

Durch die Kombination eines sehr vielseitig einsetzbaren Produkts mit niedrigem VOC-Gehalt, das schnell trocknet und den Einschicht-Auftrag bietet, ist diese Grundierung eine äußerst produktive Lackierlösung.

Hauptmerkmale

- 2K-High-Solid-System auf Polyurethanharzbasis
- VOC-konform
- 1-Schicht-Auftrag: erzielt 50µm Trockenfilm-Schichtdicke
- Herausragendes Standvermögen
- Als Haftgrund und Füller verwendbar
- Sehr breite Substratauswahl: Aluminium, Stahl und sandgestrahlter Stahl, Eisen und zinkphosphatierter Stahl, verzinkter, sendzimir- und feuerverzinkter Stahl sowie EP- und UP-GF
- Einfacher und glatter Auftrag mit verschiedenen Applikationsverfahren.
- Gute Fülleigenschaften und Kantenabdeckung
- Systemkonzept, ein Härter für Grundierung und Decklack
- Exzellente Haftung
- Sehr guter Verlauf
- Bewährte mechanische und chemische Beständigkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Schnelle Trocknung
- Geringer Verbrauch
- Eine Vielzahl von Farbtönen erhältlich

Das Axalta Logo, Axalta™, Axalta Coating Systems™ und alle Produkte bezeichnet mit™ oder® sind Marken oder eingetragene Marken der Axalta Coating Systems, LLC und ihrer Konzerngesellschaften. Axalta Marken dürfen nicht in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung verwendet werden, bei denen es sich nicht um ein Axalta Produkt oder eine Axalta Dienstleistung handelt.