



**PercoTop®  
611/633**  
Industrie-  
decklacke für  
1-Schicht-  
Anwendungen.  
Äußerste  
Beständigkeit.





## PercoTop® 611/633

Industrie-  
decklacke für  
1-Schicht-  
Anwendungen.  
Äußerste  
Beständigkeit.

PercoTop® 611 2K DTM Decklack für den Einsatz im Innenbereich und PercoTop® 633 2K DTM Decklack für den Einsatz im Außenbereich sind widerstandsfähige, lösemittelhaltige Decklacke von Axalta Coating Systems für Industrieanwendungen, die auch hohen Wert auf Wirtschaftlichkeit legen.

Wenn es auf hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, hervorragende Haftung, guten Korrosionsschutz und mechanische Beständigkeit ankommt, liegen Sie mit PercoTop® 611 und PercoTop® 633 richtig. Beides sind direkt auf Metall aufzutragende 2-Komponenten-Decklacke auf Polyurethanharzbasis für die verschiedensten Industrie- und Architekturanwendungen. Ideal für Objekte wie Maschinen, Werbetafeln, Schaltschränke oder Verkehrsschilder.

Die Haupteigenschaften beider Produkte sind exzellente Haftung und Korrosionsschutz auf jeder Art von Metallsubstraten, von Stahl über Aluminium bis hin zu verzinktem Stahl. Die Widerstandskraft der Decklacke zeichnet sich auch durch ihre hohe mechanische Beständigkeit aus.

Bei PercoTop® 611 und PercoTop® 633 kann auf die Verwendung eines Haftgrundes verzichtet werden. Das führt zu erheblichen Einsparungen an Zeit und Material und steigert die Produktivität. Diese Decklacke sind somit die beste Wahl für wirtschaftliche Anwendungen.

PercoTop® 611 und PercoTop® 633 werden als Decklackqualitäten angeboten. Sie bestehen aus einzigartigen, hochqualitativen pigmentpasten, die in Verbindung mit einem speziellen 1-Schicht-Binder das bedarfsgerechte Ausmischen jedes beliebigen Farbtons und jeder beliebigen Menge vor Ort ermöglichen. Eine große Auswahl an Härtern, Verdünnungsmitteln und Additiven rundet das Sortiment ab.

Die Anwendung beider Decklacke ist einfach. Sie können mittels aller gängigen Applikationsmethoden wie zum Beispiel konventioneller, HVLP-, Hochdruck-, Airless- oder Airmix-Applikation aufgetragen werden.

PercoTop® 611 und PercoTop® 633 erfüllen praktisch alle industriellen Finishing-Anforderungen an 1-Schicht-Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dabei ist PercoTop® 633 zudem sehr lichtecht und daher speziell für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Zwei weitere Varianten stehen bei Spezialanforderungen zur Verfügung:

- PercoTop® 617 als zügig trocknendes System, z.B. wenn die Teile schnell verpackt werden müssen
- PercoTop® 477 als Strukturlack: das richtige System, wenn es um eine einfache aber robuste Beschichtung geht

---

### Hauptmerkmale

- 2K Polyurethanharzbasis
- Keine Grundierung erforderlich
- Gleichmäßiges Finish
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Hervorragende Haftung
- Exzellente mechanische Eigenschaften
- Einfache Anwendung
- Universale Anwendungsparameter
- Schnelle Aushärtung
- Große Farbauswahl
- Zuverlässige Beständigkeit
- PercoTop® 633: für hohe UV-Beständigkeit
- PercoTop® 617: für eine extrem schnelle, wirtschaftliche Alternative
- PercoTop® 477: für strukturierte Oberflächen

Das Axalta Logo, Axalta™, Axalta Coating Systems™ und alle Produkte bezeichnet mit ™ oder ® sind Marken oder eingetragene Marken der Axalta Coating Systems, LLC und ihrer Konzerngesellschaften. Axalta Marken dürfen nicht in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung verwendet werden, bei denen es sich nicht um ein Axalta Produkt oder eine Axalta Dienstleistung handelt.