



# Der neue PercoTop<sup>®</sup>

## 9675

Alles bleibt  
besser.





# Der neue PercoTop® 9675

Alles bleibt besser.

Bei Axalta arbeiten wir an Innovationen, um unseren Kunden ständig Verbesserungen bieten zu können. Deshalb haben wir auch unser bereits bewährtes Decklacksystem PercoTop 9675 überarbeitet. Dieser High-Solid Polyurethan Decklack ist die bevorzugte Wahl, wenn es bei komplexen Geometrien und große Flächen auf ein hervorragendes Oberflächenfinish ankommt.

PercoTop® 9675 ist ein 2-Komponenten HS Decklack auf Lösemittelbasis, der speziell für den Einsatz im Nutzfahrzeugsegment konzipiert wurde. Er wird insbesondere bei Nutzfahrzeugaufbauten wie Koffer- oder Pritschenaufbauten, Betonmischern und -pumpen, Fahrzeugen für die Entsorgungstechnik oder im Bagger- und Kranbau eingesetzt.

Der neue PercoTop® 9675 Decklack hat ein größeres Verarbeitungsfenster und ein noch besseres Oberflächenfinish. Durch eine große Auswahl an Härtern und Verdünnungen kann der Anwender auf die individuellen Voraussetzungen wie technische Ausstattung oder klimatische Bedingungen eingehen und somit ein optimales Lackierergebnis erzielen.

Mit diesem Decklack kann, abhängig vom Farbton, mit 1 - 1,5 Spritzgängen ein hochwertiges Oberflächenfinish erzielt werden. Auch bei schwierigen Geometrien mit Überlappungszonen bietet PercoTop 9675 ein hervorragendes Standvermögen und einen exzellenten Verlauf.

PercoTop® 9675 ist speziell für die Airless-, Airmix oder Elektrostatikverarbeitung entwickelt worden, so daß Schaumbildung oder Lufteinschlüsse kein Risiko darstellen. Es ist ebenso für die Verarbeitung mittels klassischer Luftzerstäubung geeignet.

Eine schnelle Verarbeitung, sehr gutes Deckvermögen, kurze Trocknungszeiten sowie eine hohe Ergiebigkeit sind weitere Vorteile, welche die Produktivität jedes Betriebs steigern.

Prozesssichere Verarbeitung, ein perfektes Oberflächenfinish und eine hohe Effizienz bei geringem Lösemittelanteil und herausragender Farbtongenauigkeit - PercoTop® 9675 garantiert jedes Mal hervorragende Ergebnisse.

## Hauptmerkmale

- 2K-High-Solid Polyurethan Decklack
- VOC < 420g/l
- Glattes Finish
- Einfache Anwendung
- Vielfältige Anwendungsparameter, optimiert für Elektrostatik und Airmixverarbeitung
- Herausragende Rheologie
- Reduzierte Arbeitszeit: Nur 1 - 1,5 Spritzgänge
- Geringer Materialverbrauch
- Kurze Trocknungszeiten
- Hohe Farbtonvielfalt
- Herausragendes Erscheinungsbild
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit

Das Axalta Logo, Axalta™, Axalta Coating Systems™ und alle Produkte bezeichnet mit ™ oder ® sind Marken oder eingetragene Marken der Axalta Coating Systems, LLC und ihrer Konzerngesellschaften. Axalta Marken dürfen nicht in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung verwendet werden, bei denen es sich nicht um ein Axalta Produkt oder eine Axalta Dienstleistung handelt.

	PercoTop® 9675 alt	PercoTop® 9675 neu
Glanz	Ref.	+
Fülle	Ref.	+
Brilliance	Ref.	+
Standvermögen	Ref.	Ref.
Verlauf	Ref.	+
Verarbeitung	Ref.	+
Kochergrenze	Ref.	+
Härtervarianten	Ref.	++