



Hoja Técnica

Solvente de Limpieza para Plásticos

275

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El Solvente de Limpieza para plásticos Axalta™ 275 es una mezcla base solvente de lenta evaporación principalmente usada para remover residuos de aceites y grasas de superficies plásticas antes de aplicar primarios, esmaltes o transparentes.



PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del material para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, y respirador para vapores orgánicos. Se recomienda hacer uso del producto en un área ventilada.



RELACIÓN DE MEZCLA

Componentes del sistema

Solvente de Limpieza de plásticos Axalta™ 275

Relación de mezcla

Listo para aplicar.

APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO

- Aplique el Solvente de Limpieza para plásticos 275 por medio de un trapo limpio.
- No permita que el Solvente de Limpieza para plásticos 275 se evapore antes de removerlo de la superficie, retire con un trapo limpio.

Substratos Recomendados

- Para uso en la mayoría de los plásticos automotrices, incluyendo rígidos, semirrígidos, flexibles y fibra de vidrio.
- Puede utilizarse en interiores y exteriores

Substratos No Recomendados


- Este producto puede presentar incompatibilidad con plásticos tipo ABS o Lexan (policarbonato), presentando cierta disolución del sustrato.

Observaciones

- Este producto no es apropiado para limpiar pistolas aerográficas o herramientas.

Secado

- Evaporación lenta.



PROPIEDADES FÍSICAS

COV Max. (gramos/L)	859
Volátiles (% de peso promedio)	100
Densidad (g/mL)	0.859

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

