



Aérosol 1K pulvérisable noir satiné pour bordure Axalta^{MC} 766A



GÉNÉRALITÉS

DESCRIPTION

Fini 1k noir satiné en aérosol conçu pour les garnitures automobiles. Ce fini noir semi-lustré s'agence bien à la plupart des pare-chocs et moulures d'origine.

Le nettoyant antisilicone 1K pulvérisable Axalta^{MC} 766A est offert en aérosol seulement.

Les produits dont il est question ne sont peut-être pas vendus dans votre marché. Consulter le distributeur pour connaître les produits offerts.



MÉLANGE

COMPOSANTS

Aérosol 1K noir satiné pour bordure Axalta^{MC} 766A

RAPPORT DE MÉLANGE

Prêt à l'emploi



APPLICATION

SUBSTRATS

Garnitures extérieures et moulures de pare-chocs.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

S'assurer que la surface est adéquatement nettoyée et enlever les contaminants de surface. Avant de continuer le traitement, nettoyer en profondeur tous les substrats à l'aide du nettoyant antisilicone lent Axalta^{MC} 200, du nettoyant antisilicone en aérosol Axalta 205A, du nettoyant antisilicone à base d'eau Axalta 210 ou du nettoyant antisilicone à faible teneur en COV Axalta 220.

APPLICATION

- Secouer la bombe aérosol pendant 2 minutes pour s'assurer que le contenu est mélangé uniformément.
- Appliquer 1 à 2 couches de 766A. Laisser évaporer de 2 à 3 minutes entre les couches.



TEMPS DE SÉCHAGE

SÉCHAGE À L'AIR

Évaporation entre les couches : 2 à 3 minutes
Hors poussière : 5 minutes à 20°C (70°F)

In the United States:
1.855.6.AXALTA
axalta.us

In Canada:
1.800.668.6945
axalta.ca





PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Catégorie de revêtement : Pare-chocs et garnitures pour l'auto (ABT) - aérosol

Teneur max. en COV (AP) : 493 g/l (4,1 lb/gal)

Teneur max. en COV (LE) : 747 g/l (6,2 lb/gal)

Poids moy. d'un litre (gallon) : 778 g/l (6,5 lb/gal)

Pourcentage moy. du poids en composés volatils : 97,8%

Pourcentage moy. du poids en eau : 0,0%

Pourcentage moy. du poids en solvants exemptés : 34,5%

Pourcentage moy. du volume en eau : 0,0%

Pourcentage moy. du volume en solvants exemptés : 34,0%

ZONES RÉGLEMENTÉES COV

Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des instructions spéciales de mélange dans les zones réglementées COV. Suivre les directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en COV pour votre région.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Ce produit est réservé à une utilisation industrielle par des peintres de métier. Vente et utilisation grand public interdites. Avant l'emploi, lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.

Les produits de peinture prêts à l'emploi peuvent contenir des isocyanates pouvant causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates.

Éviter de poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air avec filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants, ou encore sans une ventilation adéquate.

Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions de vente générales. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux et toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l'usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales.

Date de révision : Août 2020

In the United States:
1.855.6.AXALTA
axalta.us

In Canada:
1.800.668.6945
axalta.ca

