



Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265



DESCRIPCIÓN

GENERAL

Pasta de preparación fácil de usar diseñada para limpiar piezas de plástico sin imprimir de forma rápida y en profundidad.

El uso de esta pasta al agua reduce significativamente la necesidad de templar las piezas de plástico antes de pintarlas.

Los productos a los cuales se hace referencia en este documento podrían no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de cada producto.



MEZCLA

COMPONENTES

Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Listo para usar

CONSEJOS ESPECIALES

- No permita que la Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265 se seque en la superficie del sustrato de plástico.
- Limpie y raspe a fondo todas las superficies de la pieza de plástico, prestando especial atención a todos los bordes y zonas de difícil acceso.
- La Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265 está diseñada para plástico sin tratar y no es adecuada para la limpieza de superficies pintadas.
- Utilice siempre un estropajo limpio. El plástico blando puede requerir un estropajo más fino.
- Lavado final con agua y un estropajo
- Es posible que los plásticos difíciles de limpiar deban limpiarse más veces o, si procede, el plástico puede hornearse durante un mínimo de 15 minutos a 60°C (140°F). Algunos parachoques de plástico OEM no recomiendan un ciclo de horneado. Una vez que el plástico se haya enfriado, repita el procedimiento que se indica a continuación para preparar los plásticos sin tratar comenzando por el paso 2.



APLICACIÓN

1. Enjuague la pieza de plástico sin tratar a fondo con agua, aplique la Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265, y limpie la pieza usando un estropajo ultra fino. No deje secar la superficie
2. Continúe limpiando la pieza de plástico sin tratar unas 2 o 3 veces más utilizando la nueva Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265 y una almohadilla limpia ultra fina.
3. Elimine todos los residuos de la Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265 enjuagando a fondo con agua limpia y con un estropajo ultrafino limpio.
4. Antes de continuar con el tratamiento, limpie bien el sustrato de plástico con el Removedor de silicona Axalta™ 200 Lento, el Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua, el Removedor de silicona Axalta™ 220 con bajo contenido de COV o el Solvente limpiador de plásticos Axalta™ 275.
5. Consulte la guía del sistema de reparación de plástico Axalta™ por marca para la preparación y el recubrimiento después de la Pasta limpiadora para plásticos Axalta™ 265.



PROPIEDADES FÍSICAS

Categoría de recubrimiento: Preparación de la superficie

COV máx. (AP): 13 g/l; 0.1 lbs/gal

Peso medio por galón: 1.494 g/l; 12.5 lbs/gal

Peso medio % volátiles: 27.6%

Peso medio % agua: 26.7%

Peso medio % de solventes exentos: 0.0%

Volumen medio % agua: 40.1%

Peso medio % de solventes exentos: 0.0%

ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE LOS COV

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre los COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos de COV en su zona.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de seguridad. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni sude el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones, explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

Fecha de revisión: Junio de 2021

En los Estados Unidos: **1.855.6.AXALTA**
axalta.us

En Canadá: **1.800.668.6945**
axalta.ca

